

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 11/2013**

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

podstawa studzienki - Ø1000/400/500/600/750/900 mm i Ø1200/400/600/750/900 mm

kręgi betonowe - Ø1000/250/500/750/100 mm i Ø1200/250/500/750/100 mm

zwężki betonowe - Ø1000/600mm i Ø1200/600 mm

pierścienie dystansowe - Ø625/60/80/100/120/200 mm

żelbetowe płyty pokrywowe - Ø1000/625/150 mm i Ø1200/625/150 mm

żelbetowe płyty pokrywowe - Ø1580/625/150 mm i Ø2000/625/150 mm wraz z pierścieniem odciążającym 1580/1280/250mm i 2000/1500/250mm

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego: wg załączonych etykiet na wyrobach

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego: prefabrykowane elementy do stosowania we włączonych studzienkach kanalizacyjnych

4. Adres siedziby firmy i zakładu produkcyjnego:

BETONIARSTWO - NOGAJ
ul. Kiszkowska
62-080 Pobiedziska

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: ±4

6. Nazwa i numer identyfikacyjny JN, opis zadań strony trzeciej, nazwa i identyfikacja dokumentu
wydanego przez JN: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa betonu	Podstawa studzienki Kręgi Zwężki Płyty pokrywowe Pierścienie dystansowe	C 35/45	PN-EN 1917:2004 + PN-EN 1917:2004/AC
Nasiąkliwość	Podstawa studzienki Kręgi Zwężki Płyty pokrywowe Pierścienie dystansowe	≤ 5%	
Wytrzymałość na zgniatanie - klasa	Kręgi	≥ 30 kN/m	
Wytrzymałość na pionowe obciążenie	Zwężki Płyty pokrywowe	≥ 300 kN	
Wodoszczelność hydrostatyczna	Podstawa studzienki Kręgi	brak przecieku na połączeniu i w ściankach elementu przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bar	
Nośność zainstalowanych stopni włączonych	Podstawa studzienki Kręgi Zwężki	- pod obciążeniem pionowym 2kN ugięcie ≤ 5 mm i trwale ≤ 1 mm - odporność na poziomą siłę wrywającą 5kN	
Trwałość	Podstawa studzienki Kręgi Zwężki Płyty pokrywowe Pierścienie dystansowe	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7

9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisała

Agnieszka Wieczorek – doradca techniczny
(nazwisko i stanowisko)

BETONIARSTWO
ROK ZAŁ. 1974 
Dariusz, Zenon, Helena
62-010 POBIEZDZISKA tel./fax (61) 81-77-694
ul. Kiszkowska 48 tel. 607 084-693
NIP PL 777249040 Regon 630747589

Pobiedziska, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

Agnieszka Wieczorek
(podpis)